Disco Building Solutions, S.L. C/Matagalls, 79 08508 Les Masies de Voltregà Barcelona (España) Tel: +34 938 571 636 Fax: +34 938 502 057 info@discopolymer.com www.discopolymer.com



MANUAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS RODAPIÉS DE HORMIGÓN POLÍMERO Disco®

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre rejuntado. Posteriormente Disco Polymer recomienda la limpieza mediante un lavado con agua y jabón neutro, con un paño absorbente, esponja o similar y nunca con un cepillo duro o estropajo de fibra dura.



Disco Polymer recomienda realizar una limpieza periódica del rodapié siguiendo el procedimiento arriba descrito. Se recomienda una periodicidad anual para el correcto mantenimiento.



Si se producen manchas de pintura bicomponente se recomienda actuar con rapidez en su lavado, mediante uso de agua y jabón y aclarar con abundante agua antes de que la mancha se seque completamente.

Dependiendo de la zona en la que se encuentra colocado el rodapié Disco®, la afectación de los agentes de su entorno puede contribuir a generar una capa de suciedad cuya eliminación es cada vez más costosa de no realizarse el mantenimiento periódica descrito.